

Sonnenpool GmbH
Industriestr. 20/1 I-39011 Lana
Tel. 0039/0473-561878 Fax. 0039/0473-564240
http://www.sonnenpool.com E-mail:info@sonnenpool.com

Serien **Nr.** ***Hier nichts ausfüllen!***

Bestellung: Typ-BACK plus

Bestelldaten

Bestelldatum: ____ Liefert. Mechanik: ____________________________
Auftraggeber: ____ Liefert. Rollo: ____________________________
____ Transport durch: ____________________________
____ Montage durch: ____________________________
Telefonnr. _______________ Mobil: _______________

Kommission: ____ Lieferadresse: ____________________________
Adresse: ____ ____________________________
____ ____________________________
Tel.nr.: ____________________________

Bestellung- Grundausstattung

☐ - Rolladen PVC Typ THERM komplett mit Leinen und Verankerungen (letztere werden am Beckenrand befestigt)
└→ Farbe: ☐ weiss ☐ hellblau ☐ hellgrün ☐ grau ☐ elfenbein → ☐ mit eingearbeiteten Inox-Blechen (nötig bei Winterbetrieb)

☐ - Rolladen PVC Typ ENERGY komplett mit Leinen und Verankerungen (letztere werden am Beckenrand befestigt)
└→ Farbe: ☐ CRYSTAL transparent ☐ SOLAR transparent / schwarz ☐ weiss ☐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

☐ Aufrollmechanik → ☐ Inox 304/Werkstoff-Nr. 1.4301 ☐ Inox 316/Werkstoff-Nr. 1.4401 ☐ Inox 904/Werkstoff-Nr. 1.4539

Inox 304/Werkstoff-Nr. 1.4301	Inox 316/Werkstoff-Nr. 1.4401	Inox 904/Werkstoff-Nr. 1.4539
(bei **normalem Schwimmbadwasser**	(bei **Solelösung 0,08 %**	(bei **Solelösung 2,5 %**
mit pH-Wert 7,2 - 7,8	mit pH-Wert 7,0 - 8,0	mit pH-Wert 6,8-8,2
max. Cl.- Ionen 200 mg/l)	max. Cl.- Ionen 500 mg/l)	max. Cl.- Ionen 15000 mg/l)

☐ Elektroantrieb extern 230 Vac/24Vdc ☐ Rohrantrieb intern 230 Vac/24Vdc ☐ _ _ _ _ _ _ _ _

Damit die CE – Kennzeichnung Gültigkeit hat, muss das Schwimmbecken bestimmte Vorraussetzungen erfüllen.
Nähere Informationen und Anmerkungen zu den diesbezüglichen Beckenbauarten siehe Prospekt.

☐ Handlauf vorhanden ☐ Auflagekante vorhanden
☐ Handlauf → Inox ☐ 304 ☐ 316 → ☐ _

Bestellung- Zubehör

☐ Leiter 2-teilig mit _ _ _ _ _ Stufen → Inox ☐ 304 ☐ 316 ☐ Bediensäule ☐ Motorschachtdeckel
☐ Trennwand → Inox ☐ 304 ☐ 316 → ☐ weiss ☐ hellblau ☐ _ _ _ _ _ _ _ _
☐ Rohrblende → Inox ☐ 304 ☐ 316
☐ _

Beckenangaben

☐ Hallenbad ☐ Freibad ☐ Freibad wird im Winter geheizt
☐ Beton ☐ Folie ☐ Fliesen ☐ Mosaik
☐ Stahlblech (Fabrikat___________Typ ___________) ☐ Glasfaser (Fabrikat_____________ Typ _____________)
☐ Skimmer ☐ Überflutbecken ☐ Rinne ☐ Finnisch ☐ Wiesbaden ☐ _____________
☐ Flanschrohr / Mauerdurchführung SONNENPOOL (L=________mm) ☐ vorhanden ☐ mitzuliefern

Bemerkungen

Stempel und Unterschrift des Auftraggebers

Bitte hier nichts ausfüllen! Dem Werk vorbehalten!

Rolladen bestellt am:	F_{ROLLO} = _________ N	___x Sicherheitsleine(n) ☐ Arretierclips	Bedienungsanleitung: ☐ OK
Stückzahl:	F_{ROHR} = _________ N	M :________Nm Motor:_______	☐ GFK–Pl. best. am _ _ _ _ _
Länge:	F_{GES} = ___________N	Trafo:______VA; NP-_______	☐ PVC–Pl. best. am _ _ _ _ _
Δ = ______mm	s = _ _ _ _ _ _ _mm	ST-_______COM-________	
Rolladenfixmaß:	Wickelr.-Ø___________mm	☐ Endsch. Überlast ☐ Endsch. Potentialfrei	
Maß Gurtenstab:	A-Lag: ☐Standard ☐Sonder	G-Lag: ☐POM 1kN ☐Inox 3,5 kN ☐4,3 kN ☐10 kN ☐12 kN	
Gurten: _______ Stück ________Länge	Gurtenstab: ☐ OK	Rolladen fertig am:	Aufrollvorr. fertig am:

Sonnenpool G.m.b.H
Industriestr. 20/1 I-39011 Lana Tel. 0039/0473-561878 Fax. 0039/0473-564240
http://www.sonnenpool.com E-mail:info@sonnenpool.com

Maßblatt Typ BACK Plus

Komm. _____

Formular vollständig bemaßen oder separate Skizze anfertigen! Nur Stahlband-Messgeräte verwenden!







←——: An dieser Stelle Beckenmaße nehmen

Entsprechenden Beckenrand bemaßen oder separate Skizze anfertigen



Platz für eigene Skizze!

Stempel und Unterschrift des Auftraggebers

.....